



# TruFiber

Műszaki adatok

**TruFiber 500****TruFiber 1000****TruFiber 1000 New Generation****LÉZERPARAMÉTEREK**

LÉZERTELJESÍTMÉNY A MUNKADARABON	500 W	1000 W	1000 W
JELL. TELJESÍTMÉNYÁLLANDÓ NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYNÉL	± 1 % aktív teljesítményszabályozásnál	± 1 % aktív teljesítményszabályozásnál	± 1 % aktív teljesítményszabályozásnál
FOLYAMATOSAN ÁLLÍTHATÓ TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY	15 W - 500 W aktív teljesítményszabályozásnál	30 W - 1000 W aktív teljesítményszabályozásnál	30 W - 1000 W aktív teljesítményszabályozásnál
HULLÁMHOSSZ	1075 nm ± 7 nm	1075 nm ± 7 nm	1075 nm ± 7 nm
LÉZERFÉNYKÁBEL ÁTMÉRŐJE	26 µm	26 µm	50 µm
LÉZERFÉNYKÁBEL HOSSZA	-	-	-
SUGÁRMINŐSÉG			2,1 mm ■ mrad

**KIVITEL**

MÉRETEK, COMPACT VÁLTOZAT (SZ X MA X MÉ)	448 mm x 568 mm x 705 mm	448 mm x 568 mm x 705 mm	448 mm x 568 mm x 896 mm
MÉRETEK, KÜLÖNÁLLÓ VÁLTOZAT (SZ X MA X MÉ)	600 mm x 1600 mm x 850 mm	600 mm x 1600 mm x 850 mm	600 mm x 1600 mm x 850 mm
LÉZERFÉNYKÁBELEK MAX. SZÁMA	1	1	1

**FELÁLLÍTÁS**

A KÖRNYEZET HŐMÉRSÉKLETE	5 °C - 45 °C	5 °C - 45 °C	5 °C - 45 °C
--------------------------	--------------	--------------	--------------

**TruFiber 1500****TruFiber 2000****TruFiber 2000 New Generation****LÉZERPARAMÉTEREK**

LÉZERTELJESÍTMÉNY A MUNKADARABON	1500 W	2000 W	2000 W
JELL. TELJESÍTMÉNYÁLLANDÓ NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYNÉL	± 1 % aktív teljesítményszabályozásnál	± 1 % aktív teljesítményszabályozásnál	± 1 % aktív teljesítményszabályozásnál
FOLYAMATOSAN ÁLLÍTHATÓ TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY	45 W - 1500 W aktív teljesítményszabályozásnál	60 W - 2000 W aktív teljesítményszabályozásnál	60 W - 2000 W aktív teljesítményszabályozásnál
HULLÁMHOSSZ	1075 nm ± 7 nm	1075 nm ± 7 nm	1075 nm ± 7 nm
LÉZERFÉNYKÁBEL ÁTMÉRŐJE	26 µm	26 µm	50 µm
LÉZERFÉNYKÁBEL HOSSZA	10 m	10 m	20 m
SUGÁRMINŐSÉG			2,1 mm ■ mrad

**KIVITEL**

MÉRETEK, COMPACT VÁLTOZAT (SZ X MA X MÉ)	448 mm x 568 mm x 896 mm	448 mm x 568 mm x 896 mm	448 mm x 568 mm x 896 mm
MÉRETEK, KÜLÖNÁLLÓ VÁLTOZAT (SZ X MA X MÉ)	-	-	-
LÉZERFÉNYKÁBELEK MAX. SZÁMA	1	1	1

**FELÁLLÍTÁS**

A KÖRNYEZET HŐMÉRSÉKLETE	5 °C - 45 °C	5 °C - 45 °C	5 °C - 45 °C
--------------------------	--------------	--------------	--------------

A változtatás joga fenntartva. Az adatok meghatározóak az ajánlatunkban és a megbízás visszaigazolásában.

## TruFiber 2001 New Generation

### LÉZERPARAMÉTEREK

LÉZERTELJESÍTMÉNY A MUNKADARABON	2000 W
JELL. TELJESÍTMÉNYÁLLANDÓ NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYNÉL	$\pm 1$ % aktív teljesítményszabályozásnál
FOLYAMATOSAN ÁLLÍTHATÓ TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY	60 W - 2000 W aktív teljesítményszabályozásnál
HULLÁMHOSSZ	1075 nm $\pm$ 7 nm
LÉZERFÉNYKÁBEL ÁTMÉRŐJE	100 $\mu$ m
LÉZERFÉNYKÁBEL HOSSZA	20 m
SUGÁRMINŐSÉG	3,3 mm $\cdot$ mrad

### KIVITEL

MÉRETEK, COMPACT VÁLTOZAT (SZ X MA X MÉ)	448 mm x 568 mm x 896 mm
MÉRETEK, KÜLÖNÁLLÓ VÁLTOZAT (SZ X MA X MÉ)	-
LÉZERFÉNYKÁBELEK MAX. SZÁMA	1

### FELÁLLÍTÁS

A KÖRNYEZET HŐMÉRSÉKLETE	5 °C - 45 °C
--------------------------	--------------